

# DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)

## PRESTATIEVERKLARING

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten art. 29 (EU) 305/2011  
ETA-Danmark A/S

DoP nr.:

**HBS.VZ.2020.001**



1. Unieke identificatiecode van het producttype.

QZ, Fixmart en neutrale (DTL) houtbouwschroeven met tellerkop, freesribben en speciale punt conform artikelgroepen:  
218, 318, 818 en 918

2. Type, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4.

Zie verpakking / productlabel

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Mechanische verbinding voor gebruik in houtconstructies  
Diameter 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 Lengte 50 – 400  
Verzinkt laagdikte min. 5um, klasse 1, 2 en 3

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5.

GebuVolco B.V.  
Christiaan Huygensweg 7  
3225 LD Hellevoetsluis  
Nederland

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2 vermelde taken bestrijkt.

-

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

System 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm (hEn) valt:

NEN-EN 14592:2008+A1:2012

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling (ETA) is afgegeven.

ETA-11/0024 of 08/07/2016  
ETA-Danmark A/S  
Göteborg Plads 1  
DK-2150 Nordhavn  
CVR-nr-DK-15699671

9. Aangegeven prestatie.

| Essentiële kenmerken | 5mm                           | 6mm    | 8mm   | 10mm  |
|----------------------|-------------------------------|--------|-------|-------|
| Tensile strength     | 7,9 KN                        | 11 KN  | 20 KN | 28 KN |
| Torsional strength   | 5,6 Nm                        | 9,5 Nm | 22 Nm | 40 Nm |
| Insertion moment     | overall >1,5                  |        |       |       |
| Bending angle        | overall > 45gr / d 0.7 + 20gr |        |       |       |

10. Namens de fabrikant

D. de Pijper, Algemeen Directeur

GebuVolco  
P.O. Box 112  
3220 AC Hellevoetsluis  
Tel: +31-181-330000

# DECLARATION of PERFORMANCE (DoP)

## PRESTATIEVERKLARING

Uitgegeven volgens de Europese Verordening Bouwproducten art. 29 (EU) 305/2011  
ETA-Danmark A/S

DoP nr.:

**HBS.VZ.2020.001**



Artikelgroepen 218, 318, 818 en 918

Diameter x lengte:

|           |           |           |           |            |            |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 5.0 x 50  | 6.0 x 70  | 6.0 x 220 | 8.0 x 200 | 8.0 x 440  | 10.0 x 180 |
| 5.0 x 60  | 6.0 x 80  | 6.0 x 240 | 8.0 x 220 | 8.0 x 460  | 10.0 x 200 |
| 5.0 x 70  | 6.0 x 90  | 6.0 x 260 | 8.0 x 240 | 8.0 x 480  | 10.0 x 220 |
| 5.0 x 80  | 6.0 x 100 | 6.0 x 280 | 8.0 x 260 | 8.0 x 500  | 10.0 x 240 |
| 5.0 x 100 | 6.0 x 110 | 6.0 x 300 | 8.0 x 280 | 8.0 x 550  | 10.0 x 260 |
| 5.0 x 120 | 6.0 x 120 |           | 8.0 x 300 | 8.0 x 600  | 10.0 x 280 |
|           | 6.0 x 130 | 8.0 x 80  | 8.0 x 320 |            | 10.0 x 300 |
|           | 6.0 x 140 | 8.0 x 100 | 8.0 x 340 | 10.0 x 80  | 10.0 x 320 |
| 6.0 x 30  | 6.0 x 150 | 8.0 x 120 | 8.0 x 360 | 10.0 x 100 | 10.0 x 340 |
| 6.0 x 40  | 6.0 x 160 | 8.0 x 140 | 8.0 x 380 | 10.0 x 120 | 10.0 x 360 |
| 6.0 x 50  | 6.0 x 180 | 8.0 x 160 | 8.0 x 400 | 10.0 x 140 | 10.0 x 380 |
| 6.0 x 60  | 6.0 x 200 | 8.0 x 180 | 8.0 x 420 | 10.0 x 160 | 10.0 x 400 |